EMERSON
Climate Technologies

Especificaciones Eléctricas de Herméticos Para Aire Acondicionado - ***R-22 - 60 Hz***

Código de Voltaje	PFV		TF5 - TFC		TFD	
NOMINAL VOLTAJE-FASE-HERTZ	208/230-1-60		TF5 = 200/230-3-60 TFC = 208/230-3-60		460-3-60	
VOLTAJE DE TEST 60 HERTZ	197-253		TF5 = 180-253 TFC = 187-253		342-506	
Modelo	CARGA DE AMPS CLASSIFICADO RLA	AMPS COM ROTOR BLOQUEADO LRA	CARGA DE AMPS CLASSIFICADO RLA	AMPS COM ROTOR BLOQUEADO LRA	CARGA DE AMPS CLASSIFICADO RLA	AMPS COM ROTOR BLOQUEADO LRA
CR16KQ	7.9	38	----	----	----	----
CR16K6	9.6	49	----	----	----	----
CR18KQ	9	41	5.5	40	3.5	18
CR18K6	10.4	49	----	----	----	----
CR20KQ	10.1	54	----	----	----	----
CR20K6	10.9	56	----	----	----	----
CR22KQ	11.1	51.5	----	----	----	----
CR22K6	10.9	56	7.5	51	3.9	25
CR24KQ	13.5	70.5	9	64	4.3	31
CR24K6	12.4	61	7.7	55	4	28
CR26K6	13.6	76.1	----	----	----	----
CR28KQ	15	70.5	9.8	64	4.7	31
CR28K6	15.3	75	10	68	4.8	34
CR30KQ	15	78	----	----	4.7	32
CR30K6	16	82	10.4	65.5	4.9	33
CR32KQ	17	83	10.4	63	5.1	32
CR32K6	16.1	82	10	70	5.1	33
CR34KQ	16.7	84	11.8	67	5.4	29.2
CR34K6	16.6	96	----	----	----	----
CR35K6	18	96	11.4	75	4.8	40
CR37KQ	18.5	100	11.1	85	5.6	39
CR38K6	19	105	11.9	85	5.9	42
CR41KQ	19.4	109.6	13.1	90	5.9	42
CR42K6	20.4	102	14	91	6.4	42
CR47KQ	24.6	132	16	97	8.2	50
CR53KQ	29	140	18	107	9.1	55
CR60KQ	30.7	135	19.6	105	10.4	55
CRN5-0500	34.3	142	21.4	130	9.6	65