



Especificaciones Mecánicas de Scroll ZR Para Aire Acondicionado - R-22 - 60 Hz

Modelo	NOMINAL HP KW	IN ³ CM ³ PULGADAS CÚBICAS POR REVOLUCIÓN CENTÍMETROS CÚBICOS POR REVOLUCIÓN	CFH M ³ / HORA PIES CÚBICOS/ HORA METROS CÚBICOS/ HORA 50HZ 2900 RPM	PESO LÍQUIDO DEL COMPRESOR LIBRAS KILOGRAMOS MONOFÁSICO	PESO LÍQUIDO DEL COMPRESOR LIBRAS KILOGRAMOS TRIFÁSICO
ZR16	1.33	1.393	169.3	46	-
	0.99	22.82	4.79	40.9	-
ZR18	1.5	1.535	186.5	55	-
	1.12	25.15	5.28	24.9	-
ZR22	1.83	1.873	227.6	56	54
	1.37	30.69	6.44	25.4	24.5
ZR24	2	2.076	252.3	58	55
	1.49	34.02	7.14	26.3	24.9
ZR26	2.17	2.202	267.6	58	56
	1.62	36.08	7.58	26.3	25.4
ZR28	2.33	2.395	291.1	58	56
	1.74	39.24	8.24	26.3	25.4
ZR30	2.5	2.563	311.5	61	56
	1.87	42	8.82	27.7	25.4
ZR32	2.67	2.65	322	61	57
	1.99	43.42	9.12	27.7	25.9
ZR34	2.83	2.816	342.2	63	61
	2.11	46.14	9.69	28.6	27.7
ZR36	3	3.02	367	63	61
	2.24	49.49	10.39	28.6	27.7
ZR40	3.33	3.309	402.1	66	61
	2.49	54.22	11.38	29.9	27.7
ZR42	3.5	3.488	423.9	66	61
	2.61	57.15	12	29.9	27.7
ZR45	3.75	3.726	452.8	65	62
	2.8	61.05	12.82	29.5	28.1
ZR47	3.92	3.915	475.8	71	66
	2.92	64.15	13.47	32.2	29.9
ZR48	4	3.997	485.7	71	62
	3	65.49	13.75	32.2	28.1
ZR54	4.5	4.468	543	87	80
	3.36	73.21	15.37	39.5	36.3

Especificaciones Mecánicas de Scroll ZR Para Aire Acondicionado - **R-22 - 60 Hz**

Modelo	NOMINAL HP KW	IN ³ CM ³ PULGADAS CÚBICAS POR REVOLUCIÓN CENTÍMETROS CÚBICOS POR REVOLUCIÓN	CFH M ³ / HORA PIES CÚBICOS/ HORA METROS CÚBICOS/ HORA 50HZ 2900 RPM	PESO LÍQUIDO DEL COMPRESOR LIBRAS KILOGRAMOS MONOFÁSICO	PESO LÍQUIDO DEL COMPRESOR LIBRAS KILOGRAMOS TRIFÁSICO
ZR57	4.75	4.71	572.4	86	79
	3.54	77.18	16.2	39	35.8
ZR61	5.08	5.04	612.5	91	82
	3.79	82.59	17.34	41.3	37.2
ZR68	5.75	5.676	689.8	-	85
	4.29	93.01	19.53	-	38.6
ZR72	6	5.983	727.1	-	85
	4.48	98.04	20.58	-	38.6
ZR81	6.75	6.748	820.1	-	88
	5.04	110.57	23.22	-	39.9

