



Selección de Voltaje de Semiherméticos Para Aire Acondicionado - **R-22 - 60 Hz**

Modelo	1 Fase 115-60	1 Fase 230-60 (220-50)	3 Fases 230-60 220-50	3 Fases 380-60	3 Fases 460-60 400-50	3 Fases 230/460-60 200/400-50	3 Fases 220/380-60	3 Fases 460-60 PWS 400-50 PWS
<b>MODELOS ENFRIADOS POR REFRIGERANTE R-22</b>								
ERC*-0200		CAB	TAC		TAD			
ERF*-0310		CAB	TAC		TAD			
3RA*-0310		CAB	TAC		TAD			
NRB2-0400			TAC		TAD			
NRA2-0500			TFC	TF7	TFD			
NRM1-0500			TFC		TFD			
MRH4-0760			TFC	TF7	TFD			
9RJ1-0765			TFC		TFD			
9RC1-1015			TFC	TF7	TFD			
9RS1-1505			TSC	TF7	TFD			
4RA3-2000						TSK	ES8	FSD
4RH1-2500						TSK	ES8	FSD
4RJ2-3000						TSK	ES8	FSD
6RH1-3500						TSK	ES8	FSD
6RJ1-4000						TSN	ES8	FSD

Voltaje de Datos de Placa	Copeland - Rango de Voltaje de Operación Condición Máxima de Carga Para Compresores
115	103 - 107
230	207 - 253
208/230 (1 Fase)	197 - 253
208/230 (3 Fases)	187 - 253
460	414 - 506
380	342 - 418
Todos los Otros Voltajes y Frecuencias	±10% Datos de Placa